Alessandro Pluchino

Introduzione alla programmazione di simulazioni ad agenti

Dipartimento di Fisica e Astronomia and INFN sezione di Catania

Università di Catania - Italy

Group web page: www.ct.infn.it/~cactus

Cosmologia, Astronomia,
Astrofisica, Teoria della
Relatività Generale...

**Infinitamente
Grande**

**Infinitamente
Complesso**

Fisica Nucleare e particellare,
Meccanica Quantistica, GUT,
Teoria delle Stringhe, ...

**Infinitamente
Piccolo**

**Metà del
XX secolo**

**Nascita delle
Scienze Fisiche
XVI secolo**

il Computer!

**...e la possibilità di
simulare i sistemi complessi!**

Lo studio dei sistemi complessi e le teorie delle tre "C"

anni Settanta

anni Ottanta

anni Novanta

Teoria delle Catastrofi

Studia i "punti critici" che modificano bruscamente il comportamento di un sistema

Teoria del Caos

Sistemi a pochi gradi di libertà, non linearità, caos deterministico, sensibilità alle condizioni iniziali ed "effetto farfalla", autosimilarità, geometria frattale

Teoria della Complessità

Sistemi a molti gradi di libertà, criticità auto-organizzata, sistemi lontani dall'equilibrio termodinamico con interazioni a lungo range, sistemi "at the edge of chaos", networks e fenomeni emergenti

**Modelli
Matematici**

**Modelli
Verbali**

Modelli Simulativi

NetLogo

Il software **NETLOGO**, sviluppato originariamente da **Uri Wilensky** nel 1999 presso il Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling della Northwestern University (<http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>), offre un ambiente di sviluppo ideale per la realizzazione di modelli di **simulazioni ad agenti**, di **networks** e di **sistemi dinamici**.

NetLogo

All'interno di NETLOGO é possibile riprodurre molte delle caratteristiche di un sistema complesso, studiare la sua **evoluzione nel tempo** e **visualizzarla** in tempo reale all' interno di un laboratorio virtuale 2D o 3D.

NETLOGO é stato scritto in JAVA ma é completamente programmabile per mezzo di un meta-linguaggio ad oggetti semplificato basato sulla sintassi del **Logo** (S.Papert, anni '60) ed introdotto originariamente nell'ambiente **Starlogo**, il progenitore di Netlogo creato all'MIT nel 1990 (M.Resnick).

NetLogo

L'ambiente di sviluppo di **NETLOGO** interpreta direttamente il codice senza bisogno di compilarlo, quindi al suo interno é possibile, in tempo reale:

- interagire con il sistema attraverso pulsanti e sliders per modificare i **parametri di controllo**;
- visualizzare **variabili, grafici e istogrammi** relativi alla simulazione;
- importare/salvare immagini e dati da/su **files** esterni;

NetLogo

E' possibile inoltre:

- effettuare set di **esperimenti** al variare delle condizioni iniziali o dei parametri di controllo;
- lanciare le simulazioni piú pesanti in **modalità off-line** su computer remoti;
- usufruire di una **ricca libreria** di modelli di esempio da cui prendere spunto e di un **help** pratico ed ipertestuale;
- salvare le proprie simulazioni come **applet JAVA** e visualizzarle immediatamente dentro un web browser.

L'interfaccia grafica di Netlogo

L'ambiente di sviluppo: WORLD, il mondo virtuale

NetLogo

L'ambiente di sviluppo: WORLD, il mondo virtuale

Patches

Corrispondo ai pixel del mondo virtuale e sono quindi immobili. Possono cambiare colore o contenere informazioni sotto forma di variabili proprietarie

NetLogo

L'ambiente di sviluppo: WORLD, il mondo virtuale

Turtles

Sono oggetti in grado di muoversi, cambiare colore, forma e proprietà, anche stavolta sotto forma di variabili proprietarie.

NetLogo

L'ambiente di sviluppo:
WORLD, il mondo virtuale

Observer

Patches

Turtles

NetLogo

**L'ambiente di sviluppo:
WORLD, il mondo virtuale**

Observer

Patches

Turtles

NetLogo

L'ambiente di sviluppo: WORLD, il mondo virtuale

topologie:
rettangolare,
limitata

toroidale,
illimitata

World & View

World

Location of origin: **Center**

min-pxcor:
minimum x coordinate for patches

max-pxcor:
maximum x coordinate for patches

min-pycor:
minimum y coordinate for patches

max-pycor:
maximum y coordinate for patches

Torus: 201 x 201

World wraps horizontally

World wraps vertically

View

Patch size (pixels):

Font size (of turtle and patch labels):

Turtle shapes

Smooth edges (slower)
only affects 3D view

OK Apply **Cancel**

World

Location of origin: **Corner**

Bottom Left

min-pxcor:
minimum x coordinate for patches

max-pxcor:
maximum x coordinate for patches

min-pycor:
minimum y coordinate for patches

max-pycor:
maximum y coordinate for patches

Torus: 101 x 101

World wraps horizontally

World wraps vertically

World

Location of origin: **Edge**

Bottom

min-pxcor:
minimum x coordinate for patches

max-pxcor:
maximum x coordinate for patches

min-pycor:
minimum y coordinate for patches

max-pycor:
maximum y coordinate for patches

Torus: 101 x 101

World wraps horizontally

World wraps vertically

Altri elementi dell'interfaccia grafica

Vediamo qualche esempio per familiarizzare con l'interfaccia grafica:

incendi

stormi

segregazione

il gioco LIFE

sincronia

terremoti

opinioni

formiche

epidemie

rivelatori

c.Ursino

HMF

**mappa
logistica**

sociodinamica

traffico

Caratteristiche tipiche di un sistema complesso riproducibili con NETLOGO:

non-linearità e
correlazioni a lungo range

il tutto é maggiore della
somma delle parti

flessibilità e
adattabilità

dinamica

"at the edge of chaos"

auto-organizzazione,
assenza di leader e
controllo distribuito

comportamenti globali imprevedibili
emergenti da regole locali
deterministiche

presenza di
soglie critiche

Il linguaggio di programmazione di Netlogo

Il linguaggio di programmazione: le variabili

In **NETLOGO** si possono definire 3 tipi di variabili:

Variabili Globali

Esistono in esemplari unici e sono visibili da qualunque punto del codice. Vengono dichiarate fuori da ogni altra procedura e aggiornate col comando “**set** nome_var **valore**” oppure direttamente dall’interfaccia di sviluppo attraverso gli Sliders, gli Switch o i Chooser

Il linguaggio di programmazione: le variabili

Variabili Locali

Esistono anch'esse in **esemplari unici** e sono visibili solo all'interno della routine dove sono state dichiarate con **"let nome_var valore"**

Il linguaggio di programmazione: le variabili

Variabili Proprietarie

Appartengono alle turtles (**turtles-own**) o alle patches (**patches-own**) e sono replicate per ciascuna di esse (in JAVA sarebbero attributi degli oggetti appartenenti alle classi 'turtles' e 'patches').

Variabili Proprietarie:

esempi

turtles-own

who
xcor, ycor
heading
color
shape
size
label
turtles-own [var1 var2 ...]

patches-own

pxcor, pycor
pcolor
plabel
plabel-color
patches-own [pvar1 pvar2 ...]

breeds-own

breed [boxes box]
breed [cars car]

agentset

Il linguaggio di programmazione: le dichiarazioni

Dichiarazioni di variabili

Precedono le procedure vere e proprie e servono a dichiarare le **variabili globali**, le **'breeds'** e le **variabili proprietarie**. Il loro corpo é delimitato da parentesi quadre.

The screenshot shows the NetLogo interface with the 'Procedures' tab selected. The editor contains the following code:

```
globals[time momento-tot M sump  
        T time-x msum Tsum icont  
        M-asympt T-asympt KK V tot-energy]  
  
breed [rotators]  
  
rotators-own [x p]
```

Il linguaggio di programmazione: le procedure

In **NETLOGO** tutto il codice del modello risiede nello stesso listato, suddiviso in procedure che possono essere destinate all'esecuzione da parte del **modello**, delle **patches** o delle **turtles**.

Le procedure possono essere di due tipi diversi:

Subroutines

Sono richiamate da altre subroutines oppure direttamente dall'interfaccia grafica per mezzo della pressione di un 'button'. Possono prendere valori in ingresso ma **non restituiscono alcun valore in uscita**. Iniziano sempre con la parola chiave **"to"** e finiscono con **"end"**.

Il linguaggio di programmazione: le procedure

In **NETLOGO** tutto il codice del modello risiede nello stesso listato, suddiviso in procedure che possono essere destinate all'esecuzione da parte del **modello**, delle **patches** o delle **turtles**.

Le procedure possono essere di due tipi diversi:

Reporters

Sono chiamati da altri reporters o subroutines. Possono prendere valori in ingresso e restituiscono sempre un valore in uscita, attraverso il comando 'report'. Iniziano sempre con la parola chiave "to-report" e finiscono con "end".

```
to-report average [a b]

  report (a + b) / 2

end
```

Il linguaggio di programmazione: le procedure

Le due principali subroutines, presenti in quasi tutte le simulazioni create con Netlogo sono:

Setup

Chiamata dal relativo pulsante sull'interfaccia grafica: serve ad **inizializzare le variabili**, lo spazio virtuale e gli eventuali grafici. Serve anche:

- a creare le turtles che verranno usate nella simulazione e a fissarne le condizioni iniziali;
- ad inizializzare le patches e gli altri elementi d'ambiente;

Go

Chiamata dal relativo pulsante sull'interfaccia grafica: serve a **fare partire la simulazione**, a far muovere le turtles o a cambiare stato alle patches.

In realtà di solito contiene le istruzioni per eseguire un singolo run della simulazione. Attivando però la casella '**Forever**' si impone alla routine di ripetersi fino a quando non venga nuovamente premuto il pulsante GO.

Il linguaggio di programmazione: le procedure

Uno dei comandi principali di Netlogo é la parola chiave 'ask', applicabile sia alle turtles che alle patches.

Il comando 'fd' é l'abbreviazione di 'forward' e fa avanzare le turtles

Il comando 'crt *n*' crea *n* turtles nell'origine. In alternativa 'sprout *n* [commands]' crea *n* turtles sulla patch corrente ed esegue i comandi contenuti nel blocco.

```
;; viene eseguito una volta quando si preme il tasto SETUP
to setup
  ;; cancella tutte le turtle e resetta le patches
  ca
  ;; crea 20 turtles
  crt 20
  ask turtles
  ;; chiede ad ogni turtle di assumere colore rosso e variare dimensione
  [
    set color red
    set size 2
    fd 5
  ]
  ask patches
  ;; chiede alle patches di assumere un colore random in scala di grigio
  [ set pcolor (5 + random 4) ]
end

;; forever button; viene ripetuto finché non si ripreme il tasto GO
to go
  ask turtles
  [
    ;; chiede ad ogni turtle di avanzare di un passo ed aspettare
    fd 1 wait 0.25
  ]
end
```

Vediamo ora il listato di un nuovo modello di esempio che arricchisce il precedente introducendo due sottospecie (breeds) di turtles, i **cani** e i **gatti**, che avranno un comportamento diverso:

i gatti si muoveranno a caso;

i cani invece si muoveranno cercando di inseguire uno dei gatti ad essi piú vicini.

```

globals[ time ] ;; dichiarazione delle variabili globali

breed [cani] ;; definisce la specie 'cani'
breed [gatti] ;; definisce la specie 'gatti'

;; viene eseguito una volta quando si preme il tasto SETUP
to setup
  ca ;; cancella tutte le turtles e resetta le patches
  set time 0
  set-default-shape cani "dog" ;; assegna alla specie cani la shape 'dog'
  set-default-shape gatti "cat" ;; assegna alla specie gatti la shape 'cat'

  ask n-of tot-cani patches ;; sceglie un numero 'tot-cani' di patches a caso sulla griglia
  [
    sprout-cani 1 [ set color blue set size 2 ] ;; crea un cane blu di size 2 su ciascuna patch
  ]
  ask n-of tot-gatti patches ;; sceglie un numero 'tot-gatti' di patches a caso sulla griglia
  [
    sprout-gatti 1 [ set color red set size 2 ] ;; crea un gatto rosso di size 2 su ciascuna patch
  ]
  ask patches ;; chiede alle patches di assumere un colore random in scala di grigio
  [ set pcolor (5 + random-float 4) ]
end

to go ;; forever button; viene ripetuto finché non si ripreme il tasto GO
  ask cani
  [ ;; chiede ad ogni cane di puntare un gatto a caso in un raggio di 10 patches, di avanzare
    ;; di n-passi verso di lui e di aspettare una frazione di secondo pari a t-attesa
    set heading towards target-cani 10 fd n-passi wait t-attesa
  ]
  ask gatti
  [ ;; chiede ad ogni gatto di ruotare a destra di una quantità casuale di gradi, di avanzare
    ;; di n-passi e di aspettare una frazione di secondo pari a t-attesa [
    rt random 360 fd n-passi wait t-attesa
  ]
  set time (time + 1)
end

to-report target-cani [raggio-intorno] ;; restituisce uno dei gatti presenti in un raggio
  report one-of gatti in-radius raggio-intorno | ;; di 10 patches attorno al cane
end

```

The image shows a game interface for a simulation on a checkered board. On the left, there are control elements: a 'SETUP' button, a 'GO' button with a refresh icon, and four sliders for parameters: 'tot-cani' (20), 'tot-gatti' (20), 'n-passi' (2), and 't-attesa' (0.10). A 'tempo' display shows '0'. The main area is a checkered board with blue dog and red cat icons. A toolbar at the top of the board includes navigation arrows, a play/pause button, an 'ON/OFF' toggle, an 'Edit...' button, and a '3D' button.

Arrivati a questo punto, potremmo sentire l'esigenza di **complicare** ulteriormente il comportamento dei cani e dei gatti, per esempio facendo sí che i cani 'mangino' gli eventuali gatti che finiscono sulla loro stessa patch e che i gatti cerchino di sfuggire agli attacchi dei cani.

Basta poco però per rendersi conto che ci mancano ancora degli importanti elementi di programmazione indispensabili per consentire agli agenti di compiere simili scelte: passiamo dunque ad introdurre le cosiddette **'strutture per il controllo di flusso'**.

Il linguaggio di programmazione: strutture di controllo di flusso

`if condition [ commands ]` ...dove *condition* é un'espressione booleana

`ifelse condition [ commands1 ] [ commands2 ]`

`ifelse-value condition [ value1 ] [ value2 ]`

`loop [ commands ]` ...per uscire dal loop si usa il comando `stop`

`repeat number [ commands ]`

`while [conditions] [ commands ]`

sono in pratica degli array

`foreach list [ commands ]` →

;; si applica agli elementi di 'liste' tipo
;; mylist = [2 7 10 "Bob"] . Con:
`set mylist lput 42 mylist`
;; mylist diventa [2 7 10 "Bob" 42]

```

to go ;; forever button; viene ripetuto finché non si ripreme il tasto GO
  ask cani
  [ ;; chiede ad ogni cane di puntare un gatto a caso in un raggio di 10 patches, di avanzare
    ;; di n-passi verso di lui e di aspettare una frazione di secondo pari a t-attesa
    set heading towards target-cani 10 fd n-passi wait t-attesa
    if (any? gatti-here) ;; se ci sono gatti sulla patch su cui si trova il cane
      [ ask one-of gatti-here [die] ] ;; uno a caso di essi viene eliminato
    ]
  ask gatti
  [ ;; chiede ad ogni gatto di individuare un cane a caso in un raggio di 3 patches da lui, di
    ;; puntare nella direzione opposta a quella del cane, di avanzare di n-passi e di aspettare
    ;; una frazione di secondo pari a t-attesa
    set heading towards target-gatti 3 rt 180 fd n-passi wait t-attesa
  ]
  set time (time + 1)
end

to-report target-cani [raggio-intorno]
  ifelse (any? gatti in-radius raggio-intorno) ;; controlla se ci sono gatti nell'intorno considerato
    [ report one-of gatti in-radius raggio-intorno] ;; se ce ne sono ne restituisce uno come target
    [ let target 0 ;; se non ci sono gatti restituisce come target
      ask patch-here [set target one-of neighbors] ;; una delle 8 patches attorno alla patch su cui
      report target] ;; si trova il cane che ha chiamato il reporter
end

to-report target-gatti [raggio-intorno]
  ifelse (any? cani in-radius raggio-intorno) ;; controlla se ci sono cani nell'intorno considerato
    [ report one-of cani in-radius raggio-intorno] ;; se ce ne sono ne restituisce uno come target
    [ let target 0 ;; se non ci sono cani restituisce come target
      ask patch-here [set target one-of neighbors] ;; una delle 8 patches attorno alla patch su cui
      report target] ;; si trova il gatto che ha chiamato il reporter
end

```

SETUP

GO

tempo
0

tot-cani 20

tot-gatti 20

n-passi 2

t-attesa 0.10

ON/OFF Edit... 3D

?

Il linguaggio di programmazione: i grafici

Inizializzazione del grafico

```
set-current-plot "plot-x"  
set-plot-x-range 0 10  
set-plot-y-range -1.0 1.0
```

plot number

Incrementa il valore x della *plot-pen* corrente di un intervallo *plot-pen-interval*, e poi disegna un punto (o tratto di linea, o barra) al nuovo valore di x e al valore di y pari al valore della variabile *number*.

plotxy number1 number2

Muove la *plot-pen* corrente al punto di coordinate (*number1*, *number2*). Se la *plot-pen* é down, verrà disegnata una linea, una barra, o un punto (a seconda del *modo* della penna).

Il linguaggio di programmazione: gli istogrammi

histogram-from
agentset [*variable*]

Disegna un istogramma mostrando la distribuzione di frequenza (pdf) dei valori della variabile proprietaria *variable* di un certo *agentset* (ad esempio *turtles*). L'altezza delle barre rappresenta il numero di agenti con il valore della variabile compreso in un dato range.

Inizializzazione dell'istogramma **histogram-list** *list*

```
set-current-plot "histogram-x"  
set-plot-x-range -1.0 1.0  
set-plot-y-range 0 1
```

Come sopra, solo che i valori per creare l'istogramma sono presi da una lista (array).

```

globals[ time ] ;; dichiarazione delle variabili globali

breed [cani] ;; definisce la specie 'cani'
breed [gatti] ;; definisce la specie 'gatti'
cani-own [gatti-mangiati]

to setup
  ca ;; cancella tutte le turtles e resetta le patches
  set time 0
  set-default-shape cani "dog" ;; assegna alla specie cani la shape 'dog'
  set-default-shape gatti "cat" ;; assegna alla specie gatti la shape 'cat'

  set-current-plot "grafico-popolazione-cani-gatti"
  set-plot-x-range 0 10
  set-plot-y-range 0 ifelse-value (tot-cani > tot-gatti) [tot-cani] [tot-gatti]

  set-current-plot "istogramma-gatti-mangiati"
  set-plot-x-range 0 10
  set-plot-y-range 0 1

  ask n-of tot-cani patches ;; sceglie un numero 'tot-cani' di patches a caso sulla griglia
  [
    sprout-cani 1 [ set color blue set size 1 set gatti-mangiati 0 ] ;; crea un cane blu di size 2 su ciascuna patch
  ]
  ask n-of tot-gatti patches ;; sceglie un numero 'tot-gatti' di patches a caso sulla griglia
  [
    sprout-gatti 1 [ set color red set size 1 ] ;; crea un gatto rosso di size 2 su ciascuna patch
  ]
  ask patches ;; chiede alle patches di assumere un colore random in scala di grigio
  [ set pcolor (5 + random-float 4) ]
end

```

```

to go
  ask cani
  [ ;; chiede ad ogni cane di puntare un gatto a caso in un raggio di 10 patches, di avanzare
    ;; di 1 passo verso di lui
    set heading towards target-cani 10 fd 1
    if (any? gatti-here)
      [ ask one-of gatti-here [die] ;; se ci sono gatti sulla patch su cui si trova il cane
        set gatti-mangiati (gatti-mangiati + 1)] ;; uno a caso di essi viene eliminato
    ]
  ask gatti
  [ ;; chiede ad ogni gatto di individuare un cane a caso in un raggio di 3 patches da lui, di
    ;; puntare nella direzione opposta a quella del cane e di avanzare di 1
    set heading towards target-gatti 3 rt 180 fd 1
  ]

  set-current-plot "grafico-popolazione-cani-gatti"
  set-current-plot-pen "cani"
  plot (count cani)
  set-current-plot-pen "gatti"
  plot (count gatti)

  set-current-plot "istogramma-gatti-mangiati"
  set-plot-x-range 0 value-from (max-one-of cani [gatti-mangiati]) [gatti-mangiati]
  set-plot-y-range 0 1
  histogram-from cani [gatti-mangiati]

  set time (time + 1)
end

```

SETUP

GO

tempo
59

tot-cani 50

tot-gatti 200

Alphabetical: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Categories: [Turtle](#) - [Patch](#) - [Agentset](#) - [Color](#) - [Control/Logic](#) - [World](#) - [Perspective](#)
[Input/Output](#) - [Files](#) - [List](#) - [String](#) - [Math](#) - [Plotting](#) - [Links](#) - [Movie](#) - [System](#) - [HubNet](#)

Special: [Variables](#) - [Keywords](#) - [Constants](#)

Categories of Primitives

This is an approximate grouping. Remember that a turtle-related primitive might still be called by patches or observers, and vice versa. To see which agent (turtles, patches, observer) can actually run each command, consult each individual entry in the dictionary.

Turtle-related

[back](#) (bk) [<breeds>-at](#) [<breeds>-here](#) [<breeds>-on](#) [can-move?](#) [clear-turtles](#) (ct) [create-<breeds>](#) [create-custom-<breeds>](#) [create-custom-turtles](#) (cct) [create-turtles](#) (crt) [die](#) [distance](#) [distancexy](#) [downhill](#) [downhill4](#) [dx](#) [dy](#) [face](#) [facexy](#) [forward](#) (fd) [hatch](#) [hatch-<breeds>](#) [hideturtle](#) (ht) [home](#) [inspect](#) [is-<breed>?](#) [is-turtle?](#) [jump](#) [left](#) (lt) [myself](#) [nobody](#) [-of](#) [other-turtles-here](#) [other-<breeds>-here](#) [patch-ahead](#) [patch-at-heading-and-distance](#) [patch-here](#) [patch-left-and-ahead](#) [patch-right-and-ahead](#) [pen-down](#) (pd) [pen-erase](#) (pe) [pen-up](#) (pu) [random-pxcor](#) [random-ycor](#) [right](#) (rt) [self](#) [set-default-shape](#) [__set-line-thickness](#) [seby](#) [shapes](#) [showturtle](#) (st) [sprout](#) [sprout-<breeds>](#) [stamp](#) [stamp-erase](#) [subject](#) [subtract-headings](#) [__tie](#) [towards](#) [towardsxy](#) [turtle](#) [turtles](#) [turtles-at](#) [turtles-from](#) [turtles-here](#) [turtles-on](#) [turtles-own](#) [__untie](#) [uphill](#) [value-from](#)

Patch-related primitives

[clear-patches](#) (cp) [diffuse](#) [diffuse4](#) [distance](#) [distancexy](#) [import-pcolors](#) [inspect](#) [is-patch?](#) [myself](#) [neighbors](#) [neighbors4](#) [nobody](#) [nsum](#) [nsum4](#) [-of](#) [patch](#) [patch-at](#) [patch-ahead](#) [patch-at-heading-and-distance](#) [patch-here](#) [patch-left-and-ahead](#) [patch-right-and-ahead](#) [patches](#) [patches-from](#) [patches-own](#) [random-pxcor](#) [random-pycor](#) [self](#) [sprout](#) [sprout-<breeds>](#) [subject](#) [value-from](#)

Agentset primitives

[any?](#) [ask](#) [at-points](#) [<breeds>-at](#) [<breeds>-here](#) [<breeds>-on](#) [count](#) [histogram-from](#) [in-cone](#) [in-radius](#) [is-agent?](#) [is-agentset?](#) [is-patch-agentset?](#) [is-turtle-agentset?](#) [max-one-of](#) [min-one-of](#) [n-of](#) [neighbors](#) [neighbors4](#) [one-of](#) [other-turtles-here](#) [other-<breeds>-here](#) [patches](#) [patches-from](#) [sort](#) [sort-by](#) [turtles](#) [with](#) [with-max](#) [with-min](#) [turtles-at](#) [turtles-from](#) [turtles-here](#) [turtles-on](#) [values-from](#)

Color primitives

[color](#) [extract-hsb](#) [extract-rgb](#) [hsb](#) [import-pcolors](#) [pcolor](#) [rgb](#) [scale-color](#) [shade-of?](#) [wrap-color](#)

Control flow and logic primitives

[and](#) [carefully](#) [end](#) [error-message](#) [foreach](#) [if](#) [ifelse](#) [ifelse-value](#) [let](#) [loop](#) [map](#) [not](#) [or](#) [repeat](#) [report](#) [run](#) [runresult](#) [;](#) (semicolon) [set](#) [stop](#) [startup](#) [to](#) [report](#) [wait](#) [while](#) [without-interruption](#) [xor](#)

World primitives

[clear-all](#) (ca) [clear-drawing](#) (cd) [clear-patches](#) (cp) [clear-turtles](#) (ct) [display](#) [import-drawing](#) [import-pcolors](#) [no-display](#) [max-pxcor](#) [max-pycor](#) [min-pxcor](#) [min-pycor](#) [world-width](#) [world-height](#)

Perspective primitives

[follow](#) [follow-me](#) [reset-perspective](#) (rp) [ride](#) [ride-me](#) [subject](#) [watch](#) [watch-me](#)

HubNet primitives

[hubnet-broadcast](#) [hubnet-broadcast-view](#) [hubnet-enter-message?](#) [hubnet-exit-message?](#) [hubnet-fetch-message](#) [hubnet-message](#) [hubnet-](#)

<http://www.ct.infn.it/cactus/>